

TF1 Total Filter Flushing Adapter

Ref. Nr. 59980

- Rinçage facile grâce à la connexion via le Fernox TF1 Total Filter
- Fournit le plein débit pour optimiser l'efficacité du nettoyage
- Le Fernox TF1 Flushing Adapter est conçu pour résister à 85 °C et à l'acide



Description produit

Pour une utilisation avec une machine de rinçage Powerflow, cet adaptateur universel permet une connexion facile à un système de chauffage via un Fernox Total Filter, et fournit le plein débit pour optimiser l'efficacité du nettoyage. Le TF1 Flushing Adapter utilise les mêmes fixations et vannes que le Fernox TF1 Total Filter de 22 mm ou 28 mm.

Application

1. Fermer les valves d'isolation sur le Fernox TF1 Total Filter et retirer du système, en laissant les valves en place.
2. À l'aide des joints en caoutchouc d'origine ou des joints de remplacement fournis avec le Fernox TF1 Flushing Adapter, monter à la place du filtre, tel que présenté dans le diagramme.
3. Connecter votre Powerflow Flushing Machine au Fernox TF1 Flushing Adapter. Utiliser seulement une garniture d'écrou femelle 3/4" et des joints en PLASTIQUE (PP), tels que fournis avec la Fernox Powerflow Flushing Machine et le Fernox TF1 Flushing Adapter. Les fixer aux tuyaux avec des pinces à vis.

Des pièces de rechange sont disponibles pour le Fernox TF1 Flushing Adapter.

Emballage, manutention et sécurité

Emballé séparément avec mode d'emploi inclus. Pas de conditions particulières de stockage.

Caractéristiques

Lorsqu'il est utilisé correctement, le Fernox TF1 Total Filter Flushing Adapter ne nécessite pas d'entretien.

Emballage unitaire

Hauteur mm	103
Largeur mm	140
Profondeur mm	140
Poids kg	0.310
Code barre EAN	5014551599802

Colis

Hauteur mm	440
Largeur mm	580
Profondeur mm	508
Poids kg	16.000
Dimensions palette	CP1 1200 x 1000
Unités / colis	50
Colis / niveau	2
Unités / niveau	100
Niveaux / palette	2
Unités / palette	200

Last modification 03-08-2021 (d/m/y)