

Comment choisir votre adoucisseur ?

	2 personnes		4 personnes	5 personnes		8 personnes
Modèle	VSlim	Vi30 Duo	VEasy	Vi50	Vi50 Duo	VX +KITPUR'O
Dimensions (mm)	H : 625 L : 260 P : 440	H : 610 L : 400 P : 300	H : 566 D : 351	H : 1300 L : 200 P : 300	H : 750 L : 400 P : 300	H : 1130 L : 335 P : 570
Référence	93006F	90000VI03LBP	93008F	90000VILBP	90000VILDBP	93025F
Pour max. m³/an*	90	90	130	180	180	430
Capacité entre 2 régénérations*	0,9 m³	0,9 m³	0,6 m³	1,4 m³	1,4 m³	4,2 m³
Débit pointe nominal	1,4 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,4 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	40 kg	30 kg
Quantité de résine	6 L.	6 L.	8 L.	10 L.	10 L.	25 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	non	oui	non	oui	oui	non
Mode vacances	non	oui	non	oui	oui	oui
Bac à sel séparé	non	oui	non	non	oui	non
Bypass intégré	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Connectivité (option)	non	oui	non	oui	oui	non

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

Editeur responsable : Durlem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau - N° entreprise : 0412530211

VX Haut débit



+
KIT PUR'O
GRATUIT*

Votre distributeur Durlem

durlem

Durlem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durlem.be - www.durlem.be



durlem
Love your water

Haut débit



Recommandé
pour 8 pers.

Vx



+ KIT PUR'O
GRATUIT*

L'adoucisseur VX est conçu pour offrir un confort et une longévité maximum. Un mode de régénération multimodal (volumétrique mixte), un système de gestion électronique diminue fortement la consommation d'eau et de sel par rapport à un adoucisseur classique de cette capacité.

Une programmation simple et intuitive sur un écran couleur, un mode vacances, une vanne hydraulique en Noryl haute résistance, un système de cabinet révolutionnaire Bi-bloc avec une large ouverture pour le remplissage du sel, font de cet adoucisseur un must pour les grandes habitations.

Avec la station PUR'O livrée avec le VX, vous bénéficierez d'une eau douce et équilibrée.

Données techniques

Pression d'utilisation	2 - 8 bar
Débit nominal	2,4 m³/h
Ø entrée/sortie	RM-3/4"
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-Diam (cm)	113-33,5-57
Contenance bac à sel	30 kg
Quantité de résine	25 L
Pour max. m³/an **	≤ 430 m³/an
Capacité entre 2 régénérations **	4,2m³
Réf.	93025F

- > Très haut débit
- > Faible consommation
- > ByPass intégré
- > Esthétique et ultra-compact
- > Facile à installer
- > Mise en service gratuite
- > Service après-vente

LIVRÉS AVEC :

- des flexibles de raccordement et des tuyaux de décharge
- une vanne mélangeuse pour réglage de la dureté résiduelle
- ByPass intégré

MISE EN SERVICE

GRATUITE
Contrat d'entretien :
Prix sur demande



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager



Truc et astuce : Durlém vous recommande de placer un filtre Durlém en amont de votre adoucisseur.

* Action valable jusqu'au 31.12.2021 ** Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

*** Garantie 2 ans date de facturation : pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique