



JITRAKOR RC

BANDE GRASSE, ANTI CORROSION, AUTOCOLLANTE, RÉSIDANTE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, À BASE DE PÉTROLATUM



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Couleur: | Rouge |
| Épaisseur (mm): | 1.2 mm |
| Matière première de base: | Support en tissu imprégné de produit d'étanchéité à base de petrolatum |
| Partie supérieure du matériel: | PVC |
| Résistance maximale à la température: | 100 °C |
| Résistance minimale à la température: | -30 °C |
| Résistance à l'eau: | Très bon(ne) |
| Résistance à l'humidité: | Très bon(ne) |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bande grasse, anti corrosion, autocollante, résistante aux températures élevées, à base de pétrolatum, avec film en PVC rétrécissant thermiquement.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour une protection mécanique. Pour protéger de la corrosion entre autres les conduites métalliques (souterraines), les raccords, les systèmes et les installations. Très facile à mettre en œuvre, convient tout particulièrement pour les surfaces et/ou les formes inégales. Convient particulièrement pour les conduites verticales.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Mettre en œuvre uniquement à des températures situées entre +10 °C et +45 °C.

Pré-traitement des surfaces: Appliquer sur un support sec et propre. Éliminer les restes de rouille ou de peinture.

MISE EN ŒUVRE

Mode d'emploi:

Appliquer en exerçant une légère tension, en recouvrant à 66% (3 couches), et lisser manuellement.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.